

СПИРТ БУТИЛОВЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

ГОСТ 5208-2013

Технические характеристики

| Наименование показателя | Норма | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | Марка А | | Марка Б | |
| | Высший сорт | Первый сорт | Высший сорт | Первый сорт |
| 1. Цветность по платиново-кобальтовой шкале, ед. Хазена, не более | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. Плотность при 20°C, г/см ³ | 0,809-0,811 | 0,809-0,811 | 0,809-0,811 | 0,809-0,811 |
| 3. Массовая доля бутилового спирта, %, не менее | 99,4 | 99,0 | 99,5 | 99,2 |
| 4. Массовая доля кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более | 0,003 | 0,005 | 0,003 | 0,003 |
| 5. Бромное число, г на 100 г спирта, не более | 0,02 | 0,05 | 0,3 | 0,5 |
| 6. Массовая доля карбонильных соединений в пересчете на масляный альдегид, %, не более | 0,06 | 0,10 | 0,05 | 0,07 |
| 7. Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0025 | 0,0025 | 0,002 | 0,002 |
| 8. Массовая доля воды, %, не более | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |