

JOINT STOCK COMPANY

**SIBUR-NEFTEHIM**

(SIBUR-NEFTEHIM JSC)

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
Product specifications

ЭФИР БУТИЛОВЫЙ АКРИЛОВОЙ КИСЛОТЫ  
(БУТИЛАКРИЛАТ)  
**BUTYL ACRYLATE**  
ТУ 2435-045-52470175-2012  
**TU 2435-045-52470175-2012**

Наименование показателей Specification data	Требования ТУ 2435-045-52470175-2012 Requirements in TU 2435-045-52470175-2012
1 Цветность, единицы Хазена, не более <b>Color, Hazen units, not exceeding</b>	10
2 Массовая доля бутилакрилата, %, не менее <b>Butyl Acrylate mass content, %, not less</b>	99.5
3 Массовая доля воды, %, не более <b>Water mass content, %, not exceeding</b>	0.05
4 Массовая доля акриловой кислоты, %, не более <b>Acrylic acid mass content, %, not exceeding</b>	0.005
5 Массовая доля бутилацетата, %, не более <b>Butyl acetate mass content, %, not exceeding</b>	0.1
6 Массовая доля н-бутилового спирта, %, не более <b>n-Butyl alcohol mass content, %, not exceeding</b>	0.1
7 Массовая доля бутилпропионата, %, не более <b>Butyl propionate mass content, %, not exceeding</b>	0.05
8 Массовая доля л-метоксифенола (ингибитора), ppm <b>Inhibitor MEHQ, ppm</b>	15 ± 5